

Cam Genişlik Hesaplama (30mm)

$$\begin{aligned} & \text{Sistem Genişliği (Kasa) Ölçüsü (4000)} - \text{İlk ve Son Yan Dikme ile Yan Dikme Cam Arası Boşluğu (37+37=74)} - \text{Kilit Profili ve Cam Ara Boşluğu (48+16=64)} - \text{İki Cam Arası Boşluk (16 mm) (16x4=64)} = \text{Cam Ara Sayısı (4)} \\ & \text{Kanat Sayısına Bölünecek Ölçü (3798)} / \text{Kanat Sayısı (6)} = \text{Cam Genişliği (633)} \end{aligned}$$

Cam Yükselik Hesaplama (30mm)

$$\text{Sistem Yükseliği (2000)} - \text{Kasa, Baza İçi Cam Kanalı ve Çalışma Boşluğu İçin Düşülecek Ölçü (170)} = \text{Cam Yükseliği (1830)}$$

Yan Dikme Boyu Hesaplama

$$\text{Sistem Yükseliği (2000)} - \text{Kasa ve Yan Dikme Aparatı İçin Düşülecek Ölçü (127)} = \text{Yan Dikme Yükseliği (1873)}$$

Kilit Ve Cam Ara Profil Boyu Hesaplama

$$\text{Sistem Yükseliği (2000)} - \text{Kasa, Bağlantı Plastiği ve Çalışma Boşluğu İçin Düşülecek Ölçü (156)} = \text{Kilit Ve Cam Ara Profil Yükseliği (1844)}$$

BİLGİLENDİRME - NOT

Açılı Balkonlarda Cam Genişliği Hesaplamak İçin
Her Bir Kasa İçin Düşülecek Açı Değerleri

→ 90° açılı profil kullanıldığında düşülecek ölçü	42 mm
→ 135° açılı profil kullanıldığında düşülecek ölçü	30 mm

Her Açıya Uyumlu Profil Kullanıldığında

→ Sistem (Kasa) Açıları	91° - 120°	121° - 150°	151° - 179°
→ Düşülecek Ölçüler	49 mm	36 mm	27 mm

Cam Bazası Hesaplama

Camın Sağına ve Soluna Gelen Tüm Profiller İçin
Camdan Düşülecek Ölçü 16+16= 32mm'dir.